

Myjki ultradźwiękowe Sonorex Digiplus

Producent: Bandelin Electronic



Myjki ultradźwiękowe z regulacją mocy

- oznaczenie poziomu napełnienia
- zawór spustowy do łatwego opróżniania
- klasa ochrony IP 33

- regulacja mocy od 20 do 100%
- ogrzewanie 20 - 80 ° C, z termostatyczną regulacją, LED
- sygnał optyczny w przypadku nadmiernej temperatury
- zegar do odliczania lub praca ciągła
- DEGAS - szybkie odgazowanie
- SweepTech ® - trwały oscylacja pola dźwięku zapewnia równomierne i delikatne czyszczenie
- automatyczne wyłączenie bezpieczeństwa 12 godzin po ostatnim naciśnięciu klawisza

Wymiary wewnętrzne (dł x szer x gł) mm	Pojemność l	Typ	Wymiary zewnętrzne (dł x szer x gł) mm	Zawór spustowy cale	Moc szczytowa ultradźwięków W	Moc wyjściowa HF W _{eff}	Moc grzewcza W
240 x 140 x 100	3	DL 102 H	260 x 160 x 250	G ¼	480	120	140
500 x 140 x 150	9	DL 156 BH	530 x 165 x 300	G ¼	860	215	600
300 x 150 x 150	5,5	DL 255 H	325 x 175 x 295	G ¼	640	160	280
300 x 240 x 150	9,7	DL 510 H	325 x 265 x 305	G ¼	640	160	400
300 x 240 x 200	13	DL 512 H	325 x 265 x 300	G ¼	860	215	400
325 x 300 x 200	18,7	DL 514 BH	355 x 325 x 385	G ¼	860	215	600
500 x 300 x 200	28	DL 1028 H	535 x 325 x 500	G ¼	1200	300	1300