		230FA	260FA	230MA	260MA	300MA	260MB	300MB
Numer artykułu		**22004**	**22005**	**22002**	**22003**	**22012**	**22014**	**22021**
Objętość komory	l	16	24	16	24	40	24	40
Wymiary komory (Ø x D)	mm	230 x 410	260 x 450	230 x 410	260 x 450	300 x 570	260 x 450	300 x 570
Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.)	mm	522 x 594 x 410	533 x 655 x 442	522 x 594 x 410	533 x 655 x 442	620 x 766 x 489	533 x 655 x 442	620 x 766 x 489
Energia elektryczna	kW	1.9	2.4	2.0	2.8	3.2	2.7	2.7
Waga	kg	43	51	44	54	77	59	87
Zbiornik wody	l	4.2	4.2	4.2	4.2	8.4	4.2	8.4
Zasilacz	V	AC 220 V / 240 V - 50/60 Hz						
Do wyboru operacja. temperatura	°C	121°/135°					105°-135°	
Maks. ciśnienie operacyjne	bar	2.1						
Czas sterylizacji	min.	4/15/22/30/40 min.					zmienna, od 1 do 60 minut	
System blokowania		ręczna, zabezpieczona elektrycznie						
Certyfikat		zgodnie z 93/42/EWG, CE 2460						
Materiał pojemnika		SUS304 (wysokiej jakości stal nierdzewna)						
Próżnia		Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Systemy bezpieczeństwa		Zabezpieczenie przed przegrzaniem, zawór bezpieczeństwa, wyłącznik nadciśnieniowy, mechaniczno-elektryczna blokada drzwi komory, monitorowanie poziomu wody w zbiorniku i komorze sterylizacyjnej						
Dokumentacja / Sprzęt		Na życzenie: rejestrator (karta SD) / USB					Drukarka / karta SD; na życzenie: elastyczny czujnik temperatury	

Autoryzowany dystrybutor

MERAZET

MERAZET Spółka Akcyjna
ul. J. Krauthofera 36
60-203 Poznań
Mail: poczta@merazet.pl
Tel. +48 61 8644 600